

PANNO ABRASIVO

# SB

## Caratteristiche

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Legante     | Resina                      |
| Abrasivo    | A=Corind. - S=Carb. di Sil. |
| Cosparsione | Tridimensionale             |
| Supporto    | Fibra sintetica             |
| Additivo    | -                           |

## Formati

Rotoli    Dischi    Fogli    Nastri



Rotoli Soft



## Settori

Metallo



Legno



Nautica



Fai da te EVO



Edilizia



Carrozzeria



## Impieghi

Legno

Metallo

Acciaio - INOX

Alluminio

Ghisa

Plastica

## Grane disponibili

|                                        |             |              |            |            |
|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Grano abrasivo all'Ossido di Alluminio | AC (g.60)   | AM (g.120)   | AF (g.220) | GP (g.280) |
| Grano abrasivo al Carburo di Silicio   | SSF (g.500) | SUF (g.1500) |            |            |

aggiornamento ottobre 2024

# NAT

NAT ABRASIVI S.r.l. Vicolo Gela, 12 - 35020 Albignasego (PD) - IT  
T +39 049 8622032 - F +39 049 6459719 - C +39 351 7008180  
info@nat-abrasivi.it - [www.nat-abrasivi.it](http://www.nat-abrasivi.it)

